LED napajanje

Model: **AK-L2-025**

Šifra proizvoda	AK-L2-025
Vrsta proizvoda	LED napajanje
Niz	Pro
napon napajanja	100-265 V
Mehanički prekidač	Nitko
IP ocjena	IP67
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Duljina kabela	2 x 20 cm
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	Kartonska kutija
Veličina proizvoda (L x W x H)	182x30x20 mm
Veličina paketa (L x W x H)	195x37x37 mm
Neto težina	183 g
Bruto težina	204 g
CE sukladnosti	Da
RoHS sukladnosti	Da
REACH sukladnosti	Da
EAN kod	5901720135025
Garancija	24 mjeseca

Opis

Akyga® AK-L2-025 je **25W** izvor napajanja za industrijske automatizacijske sustave, kontrolu strojeva i rasvjetu temeljenu na **LED tehnologiji**, koja se koristi za napajanje LED trakama, LED žaruljama, LED panelima, RGB LED vozačima i drugoj elektronskoj opremi napajani sa **12V DC** i zahvaljujući vodootpornom kućištu **IP67** radi na unutarnjem i vanjskom prostoru. Trenutačni kapacitet od **2A** omogućuje dobavu **5m** LED trake (4.8 W/m).
Kako biste ispravno uskladili napajanje pomoću LED trake, pomnožite duljinu trake izraženu u metrima snagom vrpce, a zatim odaberite napajanje s marginom od min. 10% kako bi se jamčilo dugotrajno i bez problema rad sustava.