Računalna napajanja

Model: **AK-B1-650**




3

Šifra proizvoda	AK-B1-650
Vrsta proizvoda	Računalna napajanja
Format	ATX 2.31
Niz	Basic
napon napajanja	230 V
Potrošnja struje	< 5 A
Efikasnost	> 70 %
80 PLUS sukladnosti	Nema
80 PLUS certifikat	Nitko
Trenutno na +3.3V željeznicom	35 A
Trenutno na +5V rail	38 A
Maksimalno opterećenje na +3.3V i +5V liniji	290 W
Trenutno na +12V rail	30 A
Maksimalno opterećenje na 12V liniji	360 W
Maksimalna snaga	650 W
Matičnih ploča priključak za napajanje	24-pin
Priključak za napajanje ATX12V P4	Nitko
Priključak za napajanje EPS12V 8 pinski	1 kom (4 + 4-pin)
Priključak za napajanje PCI-E 6 pinski	Nitko
Priključak za napajanje PCI-E 6 + 2 pinski	1 kom
Priključak za napajanje PCI-E 8 pinski	Nitko
Molex konektor	2 kom
Mini-Molex konektor	1 kom
SATA priključak	4 kom
Modularni napajanje	Nema
PFC filter	Pasivno
Mehanički prekidač	Da
Masu	Da
ÖVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nitko
Napajanje priključak	IEC C14
Veličina ventilatora	120 mm
Fan prilagodbe	Automatski
Duljina kabela	35 - 60 cm
Kabel za napajanje uključen	Nema
Materijal	Pocinčanog čelika

Boja proizvoda	Siva
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paket	EcoBox
Veličina proizvoda (L x W x H)	150 x 140 x 85 mm
Veličina paketa (L x W x H)	160 x 220 x 95 mm
Neto težina	1.45 kg
Bruto težina	1.53 kg
CE sukladnosti	Da
FCC sukladnosti	Nema
RoHS sukladnosti	Da
EAN kod	5901720130365
Garancija	24 mjeseca








Opis

Akyga® AK-B1-650 ATX napajanje 650W je jedan od osnovnih napajanja u našoj ponudi namijenjenim računalima s napajanim stolnim računalima.
Napajanje ima 4x SATA priključak, 2x MOLEX priključak, mini MOLEX priključak, P4 4-pinski priključak, PCI-E 6 + 2-pinski priključak i univerzalni 24-pinski priključak za matičnu ploču. Podržava ATX 12V 2.0 specifikacije, tako da se može koristiti s tekućom i sljedećom generacijom platformi s višejezgrenim procesorima. Učinkoviti, tihi ventilator s automatskim upravljanjem brzinom i promjerom od 120 mm osigurava učinkovito hlađenje. Napajanje ima ručnu sklopku koja korisniku omogućuje sigurno isključivanje napajanja bez potrebe za odspajanjem kabela iz mreže. Visoka učinkovitost iznad 70% omogućuje učinkovito napajanje i stoga stabilan rad napajanja utječe na pouzdanost svih komponenti računala.
Nekoliko važnih zaštitnika (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) i PFC filtar štite i spriječavaju da glavni dijelovi računala oštete i stabiliziraju rad napajanja tako da funkcionira bez ikakvih neželjenih smetnji.

Karta kabel



3

Pločica sa imenom

